



TT-181

Dækmonterings-Fedt

SPRAYBAR FEDT TIL AFMONTERING OG MONTERING AF DÆK

- ✓ Praktisk spraydåse, som udelukker forurening af produktet og dannelse af bakterier.
- ✓ En nødvendighed til den nyeste teknologi inden for dæk så som lavprofildæk, PAX...
- ✓ Behagelig duft og ingen udtørring.
- ✓ Kan anvendes til alle dæk.

Tekniske info

- Smeltepunkt: 0°C.
- Kogepunkt: 100°C-221°C.
- pH-værdi: 8.
- Form: væske.
- Flammepunkt: 70°C.
- Spontan selvantændelse: 255°C.
- Farve: transparent - hvid.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-181 Dækmonterings-Fedt - spraydåse
400ml

233981118

Produkt

Egenskaber

En højteknologisk spraybar fedt til montering og afmontering af dæk. Pakket i en praktisk spraydåse, som forhindrer, at produktet forurenes, og at der dannes bakterier. Den praktiske aerosol sikrer, at du ikke længere behøver en pensel for at påføre produktet, og den forebygger ligeledes hærdede fedtpletter. Kan anvendes sikkert på stål, aluminium og fælge og påvirker ikke gummi. Forenkler afmonteringen af ildfaste dæk. Tørre hurtigt og forhindrer, at dækket skrider i fælgen.

Anvendelse

- Rystes før brug.
- Behandl kanten af dækket.
- Monteres straks.