



# TT-708 Nova PTFE Care

HOLDBAR PTFE-BEHANDLING AF MOTOR, GEARKASSE OG DIFFERENTIALE

- ✓ Modvirker friktion og beskytter alle bevægelige dele.
- ✓ Modvirker slam og beskytter mod syrer.
- ✓ Øger ydeevnen, reducerer udstødningsemissioner og forlænger tiden mellem service.
- ✓ Hurtigvirkende med vedvarende effekt.

## Tekniske info

- Kogepunkt: 48°C.
- Antændelsepunkt: 215°C.
- Smeltepunkt: 300°C.
- pH: 4-8.
- Relativ vægtfylde (ved 20 °C): 0,89.
- Relativ dampdensitet: > 1.
- Vandopløselighed: uopløselig.
- Lugt: æterlignende.
- Farve: farveløs.
- Lagringsholdbarhed: 36 måneder ved tør, kølig og frostfri opbevaring.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.

## Emballage

TT-708 Nova PTFE Care - flaske 300ml

741403118

## Produkt

### Karakteristika

TT-708 er et koncentreret friktionsreducerende produkt til holdbar PTFE-behandling af motor, gearkasse og differentiale. 1 behandling holder 80.000 km. TT-708 reducerer olieforbruget og forlænger levetiden på alle bevægelige dele, da PTFE-filmen modvirker metalfriktion.

### Anvendelsesområder

Velegnet til diesel- og benzinmotorer.  
Kan anvendes til alle manuelle gearkasser.

## Anvendelse

- Rengør først for at opnå et optimalt resultat.
- Sørg for, at motoren har driftstemperatur.

- Tilsæt halvdelen af flaskens indhold til den rene motorolie i motoren.
  - Ryst flasken godt, og tilsæt resten.
- TT-708 behandler op til 5 liter olie.