



# TT-1027

## Affedtnings-spray

### METALRENSER

- ✓ Rengør og affedter på sekunder.
- ✓ Effektiv rengøring på vanskeligt tilgængelige steder ved brug af en jet-spray.
- ✓ Hurtig tørring uden restprodukter.

### Tekniske info

- Sammensætning: acetone og isopropylalkohol.
- Udseende (ved 20°C): flydende.
- Farve: transparent.
- Lugt: karakteristisk.
- Damptryk ved 20 °C (hPa): 43.
- Flammepunkt: < 21°C.
- Vægtfylde (ved 20°C): 0.72.
- Vandopløselighed: moderat opløselig.
- Relativ dampvægtfylde: > 1.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

### Emballage

TT-1027 Affedtnings-spray - spraydåse 500ml

471001118

### Produkt

#### Egenskaber

Let at påføre, hurtigvirkende og økonomisk i brug. Takket være sin jetsprøjte giver Affedtnings-spray effektiv rengøring på svært tilgængelige steder.

Det affedter og rengør metal, glas, keramik og tekstiler, efterlader ingen rester og kan males efter et minut.

#### Anvendelsesområder

- Overfladerenser før brug af klæbemidler, lakker, tape, ...
- Rengøring af bremses (tromle- og skivebremses), koblinger (koblingsbelægnings og -komponenter), motorkomponenter, sensorer, ...

### Anvendelse

- Spray, lad det virke og tør det af.
- Gentag om nødvendigt.

Før brug på følsomme materialer testes på et ikke synligt sted.