



# TT-326 Kædesmøring

## H1

### KÆDEFEDT

- ✓ Høj indtrængningsevne.
- ✓ Øger levetiden og forhindrer støj.
- ✓ Vandafvisende.

### Tekniske info

- Fri for: bly, animalsk fedt og syntetisk olie.
- Duft: typisk.
- Anvendelsestemperatur: -5°C til +100°C.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.

### Emballage

TT-326 Kædesmøring H1 - spraydåse 400ml

214501118

### Produkt

#### Egenskaber

Fremragende vandafvisende og korrosionsbeskyttende egenskaber, der sikrer længere levetid. Høj indtrængningsevne, der reducerer friktion og støj og sikrer længere levetid. Er stærkt vandafvisende og korrosionsbeskyttende. Velegnet til alle typer kæder og transportbånd. Fri for bly og animalsk fedt. Vandafvisende og korrosionsbeskyttende. Driftstemperatur: -5 °C til +100 °C.

#### Anvendelsesområder

Til brug i alle fødevarerforædlingsanlæg, kødforarbejdningsanlæg, mejerier, bagerier, konserverfabrikker, bryggerier og aftapningsanlæg såvel som køretøjer, der anvendes til transport af fødevarer, herunder løfteramper, gaffeltrucks, gardinvægge, osv.

### Anvendelse

- Omryst dåsen godt før brug.
- Sprøjtes direkte på kæden med en afstand på 25 til 30 cm.