



# TT-700 Motorrens

## INDVENDIG MOTORRENS

- ✓ Øger kompressionen og ydelseskapaciteten.
- ✓ Forlænger motorens levetid.
- ✓ Forenelig med alle motorolier.

## Tekniske info

- Karakter: naphthen, mineralsk olie, polynucleare aromatiske hydrocarboner, rengøringsmidler.
- Flammepunkt: 100°C.
- Vandopløselighed: kan ikke blandes med vand.
- Duft: svag duft.
- Bemærk: ryst produktet grundigt inden brug.
- Forbrug: 300 ml til 5 - 6 liter olie.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

## Emballage

TT-700 Motorrens - flaske 300ml

741303118

## Produkt

### Karakteristika

Motorrens er en systemrens, som er sammensat til at fjerne alle urenheder så som kulstoffer, klæbestoffer og skadelige syrer fra motoroliesystemet. Indeholder anti-friktions- samt anti-slid-komponenter. Forenelig med alle motorolier. Anvendelig til diesel- og benzinmotorer. Forebygger dyre reparationer eller udgifter til vedligehold. Indeholder Extreme Pressure (EP) - additiver. Motorrens er en stærkt koncentreret olierens, som er anvendelig til alle olietyper. Motorrens fjerner alle skadelige syrer, slam og anden forurening, som almindeligvis sætter sig fast i krumtapkammeret og andre dele. Motorrens bevarer motorolien ren gennem længere perioder. Motorrens arbejder hurtigt: der kræves ingen arbejdstimer.

### Anvendelsesområder

- Hjælper med at løsne fastklemte ventilløftere.
- Rengør motoren indvendigt.
- Motorrens øger olietrykket ved at rense ventilerne.
- Fjerner let kul, tjære, skadelige syrerester og andre urenheder på kompressionsringe, ventilløftere, ventildæksler, oliepumper, oliekanaler,...

## Anvendelse

---

- Lad motoren få arbejdstemperatur.
- Ryst flasken godt.
- Hæld Novaflush Engine i den gamle motorolie.
- Lad cirkulere i 10-15 minutter ved højere stationær omdrejningshastighed eller kør +/- 30 km med lav hastighed.
- Udtøm motorolien.
- Tilfør ny olie, om muligt tilføres Nova PTFE Care som ekstra PTFE-smøremiddel til den nye motorolie.