



# TT-185 Kabelfedt

SMØREMIDDEL TIL MONTERING OG DEMONTERING

- ✓ Effektiv på alle plastikkomponenter, med eller uden forseglingsgummi.
- ✓ Gør det lettere at "trække" elektriske kabler igennem.
- ✓ Sikker, hurtigtørrende og næsten uden rester.

## Tekniske info

- Basis: sæbeemulsion.
- Udseende: flydende.
- Farve: transparent-hvid.
- Smeltepunkt: 0°C.
- Kogepunkt: 100°C - 221 °C.
- pH værdi: 8.
- Flammepunkt: 70°C.
- Selvantændelse: 255°C.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

## Emballage

TT-185 Kabelfedt - spraydåse 400ml

233985118

## Produkt

### Egenskaber

- En spray til montering og demontering af syntetiske materialer og gør det lettere at skubbe/trække kabler gennem rør.
- Et smøremiddel til alle typer kabler.

### Anvendelsesområder

- Inden for el-industrien, samt sanitære installationer, HVAC, domotik, ...
- Gør det lettere at skubbe/trække kabler gennem rør.
- Med koaksialkabler forhindrer TT-185 Kabelfedt, at den centrale kerne går i stykker under kraftig belastning.
- Det præ-fleksible kabel er lettere at trække gennem kabelkanaler.
- Gør det nemt at montere gummi i verandaer & drivhuse, nemt at fjerne fra glas.
- Gør det nemmere at montere solfangere.

## Anvendelse

- Omrystes godt før brug.
- Sprøjtes på materialet.
- Håndteres straks.