



TT-917 Stop Oil HD

TÆTNER OLIELÆKAGER FRA TUNGT Udstyr

- ✓ Stopper og forhindrer udtørring og hærdning af alle tætningsringe og pakninger.
- ✓ Gør gummi blødt i én behandling.
- ✓ Kompatibel med alle Heavy Duty-olietyper, herunder tyk differentialeolie.
- ✓ Fri for klorider, opløsningsmidler og oliefortykningsmidler.

Tekniske info

- Sammensætning: flydende, olieagtig blanding af udvalgte gummi-blødgøringsmidler.
- Duft: let olieduft.
- Massefylde: ca 1.15 +/-0.1 kg/dm³
- Opløselighed: blandbar med alle olier; opløselig i opløsningsmidler og uopløselig i vand.
- Flammepunkt: 235°C.
- Forbrug: 30 ml/l olie.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-917 Stop Oil HD - dåse 5L

742153118

Produkt

Egenskaber

Stop Oil HD forhindrer dyre omkostninger til demontering og montering i forbindelse med udskiftning af utætte pakninger. Stop Oil HD plejer tætninger og beskytter dem mod dehydrering, hærdning, krympning og krystallisering. Stop Oil HD imprægnerer de utætte pakninger, gør dem elastiske igen, lader dem svulme op på en kontrolleret måde og udelukker olielækager i lang tid. Stop Oil HD behøver som helbredende behandling ikke at blive gentaget. Når først dens arbejde er gjort, er tætningerne i en tilstand som nye. Også velegnet til ATF, hydraulik- og mineralolier. Stop Oil HD som forebyggende behandling anbefales til motorer og anlæg fra 3 år gamle.

Anvendelsesområder

- Bekæmpelse af olielækager i lukkede oliesystemer.
- Effektivt på alle gummitætninger og de fleste korkforseglinger i diesel- og benzinmotorer, hydrauliske systemer, hydropneumatiske fjedersystemer, gearkasser,...

Anvendelse

- Tilsæt 30 ml pr. liter frisk olie.
- Gør dette efter olieskift for at få Stop Oil HD til at virke bedre og længere.
- Brug køretøjet eller applikationen regelmæssigt for at opvarme olien og cirkulere for at fremme virkningen af Stop Oil HD.