



TT-111 Hvid Calcium Multifedt

VANDTÆT OG VARMERESISTENT SMØREFEDT

- ✓ Penetrerende hvidt fedt, der forhindrer korrosion og reducerer slid.
- ✓ Stabilt ved temperaturer fra -35°C til + 185°C.
- ✓ Indeholder ingen syrer og er sikkert at bruge på plast og gummi.
- ✓ Unik 360° jet spray, kan anvendes i enhver vinkel.

Tekniske info

- Udseende: hvid fedt i aerosol.
- Base: calcium.
- Rumvægt ved 20°C: 1.120 g/cm³ DIN51757.
- Flowtemperatur: 185°C.
- Størkningstemperatur: -35°C.
- 4 kugletest DIN 51350:300 - 320 kg.
- Vandsresistens DIN 51807 ved +90°C: total.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-111 Hvid Calcium Multifedt - spraydåse
400ml

231111118

Produkt

Egenskaber

Hvid Calcium Multifedt er et multifunktionelt heavyduty smøremiddel baseret på calcium. Det er letanvendeligt, spraydåsen giver en jævn dækning, hindrer spild og forurening. Hvid Calcium Multifedt har en høj penetrerende evne. Produktet flyder ud som en tynd olie, som så bliver til fedt. Den førsteklases kvalitet leverer en overlegen filmstyrke og meget høj vand- og temperaturrestans.

Anvendelsesområder

- Låse, vinduesglidere, låsemekanismer, hængsler, hjullejer, vandpumper, maskindele og kæder.
- Motorcykler og cykler: koblinger, gasregulatorer, bremsedele, gear, bremsekamme, kæder, kabler,
- Anvendelser, der udsættes for varme, vand og damp, f.eks. ventilatorer, lejer, transmissioner, transportbånd,

Anvendelse

- Omrystes godt før brug.
- Sprøjtes på et rent og tørt underlag. Rens og affedt om nødvendigt først med TT-1014 Sikker Afrens FS og/eller TT-1004 Multifoad.