



TT-717 Stop Oil

FORHINDRER OG TÆTNER OLIELÆKAGER

- ✓ Kompatibel med alle olietyper.
- ✓ Stopper og forhindrer udtørring eller hærdning af alle pakninger.
- ✓ Gør gummi blødt i én behandling.
- ✓ Sikker i brug, fri for klorider, opløsningsmidler og oliefortykkere.

Tekniske info

- Udseende: flydende.
- Farve: ravgul.
- Relativ massefylde: 1,03.
- Dosering: 1%.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-717 Stop Oil - flaske 250ml

742303118

Produkt

Egenskaber

Stop Oil er et universelt syntetisk additiv til motor- og gearkasseolie, ATF, servostyringsolie og hydraulikolie. Pakninger svulmer op til deres oprindelige størrelse og bliver fleksible, hvilket stopper olielækager og forhindrer dyre reparationer, sænker olieforbruget, forbedrer motorens ydeevne ved at optimere motorens kompression, forhindrer eller reducerer blå udstødningsemissioner og forlænger motorens eller anlæggets levetid. Novastop Oil indeholder ingen skadelige opløsningsmidler eller faste stoffer, tilstopper ikke filtre og er uskadelig for katalysatorer.

Anvendelsesområder

Til ventilstangtætninger, krumtapakselsætninger, O-ringe til oliefiltere og krumtaphusforseglinger og alle andre plast- eller gummibaserede tætninger.

Anvendelse

- Tilsæt 10 ml pr. liter frisk olie.
- Gør dette efter et olieskift for at give Stop Oil mulighed for at virke bedre og længere.
- Brug køretøjet regelmæssigt for at lade motoren varme op, for at lade olien cirkulere og for at forbedre effektiviteten.