



TT-292 Skincoat

BESKYTTELSESVOKS TIL METALLER

- ✓ Danner en langtidsholdbar, tør og håndterlig beskyttelsesfilm.
- ✓ Hurtighærdende og Resistent over for vand og salt.
- ✓ Angriber ikke lak, gummi eller syntetiske materialer.
- ✓ Temperaturresistens op til 90°C.

Tekniske info

- Sammensætning: voksbasis opløst i opløsningsmiddel.
- Farve: brun.
- Duft: typisk voks/opløsningsmiddel.
- pH: 7.
- Vandopløselighed: uopløselig.
- Flammepunkt: arbejdsmateriale: >45°C; under behandling: meget brandbart.
- Vægtfylde: 0,6576 kg/dm³.
- Hærdetid: afhængig af den relative fugtighed og den omgivende temperatur 15 - 30 minutter.
- Forbrug per 500 ml: ca. 4 - 6 m² i en tykkelse på 100 mikrometer.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-292 Skincoat - spraydåse 500ml

118001118

Produkt

Karakteristika

Skincoat danner en tør, håndterlig, homogen og velklæbende voksbeskyttelsesfilm mod korrosion, rust eller anden overfladeoxidation. Skincoat er varigt modstandsdygtig over for vand, salte og vejrlig og er temperaturresistent op til 90°C. Skincoat trænger ind i de mindste samlinger, spalter, revner og hulrum. Skincoat er neutral og angriber ikke metaller, lak, gummi eller syntetiske materialer. Skincoat er særdeles velegnet til både indvendig og udvendig beskyttelse - er ideel til hule områder. (praktisk forlængerstykke medfølger). Skincoat er anvendelig til såvel en holdbar som en midlertidig beskyttelse.

Anvendelsesområder

- Til langtids-korrosionsbeskyttelse af maskindele, værktøj, metaloverflader,...
- Ideel efter reparation af karosseri eller svejsning.
- Indvendig beskyttelse af hulrum, profiler osv.
- Ligeledes beskyttelse efter slibende og udfyldende arbejdsopgaver.
- Fyldninger, metalspånere eller andre restprodukter kan ikke længere forårsage indvendig korrosion i hulrum efter en behandling og indkapsling med Skincoat.

Anvendelse

- Omrystes godt før brug.
- Sprøjtes på, og lad det tørre.
- Tøm sprøjtehovedet ved at vende bunden i vejret på dåsen efter brug.

Overskydende voks på kanter kan fjernes med Sikker Afrens FS.
Leveres med en fleksibel forlængerslange til behandling af hule områder.