



TT-327 Smøremiddel

H1

INDTRÆNGENDE SMØREMIDDEL

- ✓ Klar, lugtfri og ren.
- ✓ Høj viskositet, ikke klæbrig og antistatisk.
- ✓ Temperatur- og vandbestandig.

Tekniske info

- Fri for: bly, animalsk fedt og syntetiske olier.
- Lugt: typisk.
- Temperaturresistens: -20°C til +110°C.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt, frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-327 Smøremiddel H1 - spraydåse 400ml

214601118

Produkt

Egenskaber

Giver optimal smøreevne ved høje belastninger og er nem at anvende på vanskeligt tilgængelige steder. Kan anvendes i et stort temperaturområde uden ændring i viskositeten. Beskytter mod korrosion ved at danne et tyndt lag, og den lave viskositet giver gode indtrængningsegenskaber. Fri for bly, animalsk fedt og silikone.

Anvendelsesområder

Smøring af maskinudstyr som f.eks. kædeled, ruller, kabler, kædetandhjul, bøjler, stempler, glidestykker, styreskinner, kamme, rullehjul og gear m.v.

Til brug i alle fødevarerforædlingsanlæg, kødforberedningsanlæg, mejerier, bagerier, konservesfabrikker, bryggerier og aftapningsanlæg såvel som køretøjer, der anvendes til transport af fødevarer, herunder løfteramper, gaffeltrucks, gardinvægge, osv.

Anvendelse

- Omryst dåsen godt før brug.
- Hold dåsen lodret, og sprøjt med en afstand på 25 til 30 cm.