



TT-112 Svejsspray

BESKYTTELSEN IMOD SVEJSESTÆNK

- ✓ Forhindrer, at svejssprøjt klæber fast på emnet, svejsebrænderen eller svejserobotten.
- ✓ Silikonefri: kan males.
- ✓ Ikke brændbart og sikkert at bruge.

Tekniske info

- Udseende: (ved 20°C): flydende.
- Lugt: lugtfri.
- Farve: hvid.
- pH 6.5/7.5.
- Kogepunkt/kogeområde: 100°C.
- Vægtfylde (ved 20°C): 0.9/1.0.
- Vandopløselighed: blandbar med vand.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-112 Svejsspray - spraydåse 400ml

371011118

Produkt

Egenskaber

Svejsspray er et vandbaseret anti-adhæsionsmiddel til svejsestænk. Svejsspray indeholder ingen silikoner eller opløsningsmidler, er brandsikkert, lugtfrit og biologisk nedbrydeligt. På grund af sit høje indhold af overfladeaktive stoffer er Svejsspray meget økonomisk i brug. Svejsspray indeholder korrosionsinhibitorer for at beskytte overfladen og har ingen indflydelse på efterbehandlingen af overfladen, f.eks. maling. Forenkler vedligeholdelsen af svejsebrændere og forlænger levetiden. Svejestænk kan let fjernes med en klud eller børste.

Anvendelsesområder

Er ideel at anvende ved såvel autogensvejsning som lysbuesvejsning i industrien, på autoværksteder,...

Anvendelse

- Rystes godt før brug.
- Påfør et tyndt lag.
- Sprøjt ind i svejsebrænderen.

Test før efterbehandling og rengør emnet om nødvendigt.