



# TT-509 Motorolie HDX sae 30

SINGLE-GRADE MOTOR OIL

- ✓ Stor modstandsdygtighed over for slid, korrosion og skumdannelse.
- ✓ Effektiv rensning og spredning.
- ✓ Stor modstandsdygtighed over for oxidation.

## Tekniske info

- Densitet ved +15 °C: 0.855 kg/L.
- Viskositet ved +40 °C: 103,00 mm<sup>2</sup>/s.
- Viskositet ved +100 °C: 11,70 mm<sup>2</sup>/s.
- Viskositetsindeks: 98.
- Antændelsepunkt: +230 °C.
- Flydepunkt: -18 °C.
- Total basetal: 3,5 mgKOH/g.
- Sulfataske: 0,55%.
- Molybdenum: 12,5 mg/kg.

## Emballage

TT-509 Motorolie HDX sae 30 - dunk 5L	TT509C
TT-509 Motorolie HDX sae 30 - dunk 20L	TT509A

## Produkt

### Karakteristika

TT-509 er en single-grade motorolie baseret på højkvalitets-opløsningsraffinerede basisolier med additiver.

### Anvendelsesområder

Til benzinmotorer og dieselmotorer i personbiler og varevogne, der kører under moderate forhold. Ikke egnet til turbo diesel, som kræver et minimum af et API CD eller Mil-L-2104 C/D niveau.

### Specifikations

- API SF/CC
- CCMC G2/D1
- MIL-L-46152B/C
- Ford M2C153-C (SF/CC)
- Ford M2C9011-A
- GM 6085M

## Anvendelse