

TT-567 Totakt olie



- ✓ Langsigtet motorydelse.
- ✓ Højt rensningsniveau.
- ✓ Begrænset dannelse af røg og lugt.

Tekniske info

- Density at +15 °C: 0,872 kg/L.
- Viscosity at +40 °C: 64,60 mm²/s.
- Viscosity at +100 °C: 9,50 mm²/s.
- Viscosity Index: 129.
- Flash Point COC: +116°C.
- Pour Point: -24°C.
- Total Base Number: 1,4 mgKOH/g.
- Sulphate Ash: 0,14%.

Emballage

TT-567 Totakt olie - dåse 5L	TT567C
TT-567 Totakt olie - dåse 20L	TT567A

Produkt

Karakteristika

TT-567 er et selv-blandende, halv-syntetisk 2-takts motorolie (benzin) til scootere. Den er suppleret med specialudviklede additiver for at opnå en optimal smøring af alle motordelene, hvilket forebygger slitage effektivt og forlænger levetiden betydeligt. Forbrændingskammeret og udstødningsåbningen forbliver fri for aflejringer på grund af det høje rensningsniveau, og den næsten fuldstændige forbrænding holder tændrørene rene, hvilket er gavnligt for miljøet. Fremragende modstandsdygtighed over for korrosion.

Anvendelsesområder

Til høj hastighed og kraftige (luft- eller vandkølet) 2-takts scooter-motorer.

Til 2-taktsmotorer på motorcykler, motorsave og generatorer.

Til automatiske smøresystemer.

Specifikations

- API TC
- JASO FD
- Global GD
- Husqvarna 272
- ISO-L-EGD
- 2-Stroke DFI

Anvendelse

Det bedste resultat opnås ved at blande 1 del TT-567 til 50 dele blyfri benzin eller ved at følge blandingsforholdet anbefalet af producenten.

Specialfremstillet til at blive blandet med blyfri benzin (anbefalet af Euro 95).