

TT-208 Stripfix Tape



TRANSPARENT LIM PÅ RULLE TIL ØJEBLIKKEG LIMNING

- ✓ Holder op til 8 kg/cm².
- ✓ God kemisk modstandsdygtighed.
- ✓ Tørrer ikke ud eller hærdet.
- ✓ Kan anvendes som tætningsmiddel.

Tekniske info

- Sammensætning: gummi/harpiks.
- Forlængelse: 1000%.
- Begyndelseskæbestyrke: 52 N/cm².
- Brudstyrke: 60 N/cm² efter 10 min.; 80 N/cm² efter 24 timer.
- Vægt ved anvendelse: 405 g/m².
- Temperaturresistens: -10°C til +50°C.
- Statisk forskydning FTM8: 0,5kg -25mm x 25mm/ +20°C.
- Anvendelsestemperatur: > +10°C.
- Vandabsorbering: 0%.
- Tykkelse: 0,4 mm.
- Krævet tryk for at opnå 20% kompression: 1,6 kg/cm².
- UV resistens: dårlig - udsættelse for UV lys bør undgås.
- Tolerance: tykkelse og bredde < 10%.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-208 Stripfix Tape - rulle 12mm x 30m	521208118
TT-208 Stripfix Tape - rulle 19mm x 30m	521908118

Produkt

Egenskaber

- Stripfix Tape er et syntetisk, trykfølsomt, transparent klæbemiddel på rulle. Produktet er designet til at skabe en meget stærk binding mellem forskellige materialer og stoffer.
- Stripfix Tape kan anvendes øjeblikkeligt på rene, tørre og fedtfri overflader.
- Stripfix Tape er fremragende til at lime "vanskelige" materialer som glas, metal, træ, gummi og plastik inklusiv polyethylen.

Anvendelsesområder

Byggeri: montering af forbindelser til beskyttelsesplader på afløbsrør, isoleringsmateriale i polypropylen, filtermembraner til vejkonstruktion; limning af lette isoleringsplader, forbindelser i syntetisk materiale,...

Møbelindustri: montering af laminerede pyntelister; fastgøring af hjørner på møbler.

Bilindustri: fastgøring af isoleringsmaterialer, emblemer og skilte, ...

Opbygning: limning af side- og loftspaneler på campingvogne.

Anvendelse

- Påføres på en tør og ren overflade.
- Rengør om nødvendigt først med TT-1014 Sikker Afrens FS og/eller TT-1004 Multifoam.
- Tryk fast.