



TT-136 Multispray

MOD RUST, DAMP, FUGT OG KRYBESTRØM

- ✓ Virker superhurtigt.
- ✓ Arbejder ved koldkrympning.
- ✓ Farveløs og praktisk talt lugtfri.
- ✓ 360° sprayretning.

Tekniske info

- Base: mineralolie.
- Farve: farveløs.
- Duft: karakteristisk.
- Vandopløselighed: uopløselig.
- Massefylde ved 20°C: 0.811.
- Partialtryk: 8,53 bar.
- Kogepunkt: 187 - 300 °C.
- Relativ massefylde ved 20°C: 0.81g.
- Temperaturbestandighed: -80°C til +190°C.
- Dynamisk viskositet ved 20°C: 1 mPa.s.
- Kinematisk viskositet ved 20°C: 1 mPa.s.
- Opbevaring: 36 måneder hvis opbevaringen sker tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-136 Multispray - spraydåse 600ml

236116118

Produkt

Egenskaber

- Er hurtig og effektiv i kontakt med rust, tjære, fedt og vand og kombinerer penetrerende kræfter, smøring, beskyttelse, rengøring, rustfjernelse, fugtfjernelse og kold krympning, hvilket resulterer i tidsbesparelse.
- Indeholder ingen silikoner og er sikker at bruge på plastik, lak ...

Anvendelse

- Ryst godt inden brug.
- Spray og lad kortvarigt produktet penetrere.
- Om nødvendigt lad da drivgasserne fordampe.